


SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 29/11/2022

FIDO BAU

rilevatore di fughe gas metano - gpl

22300030 - 22300040



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione 230 V - 50 Hz con cavo di alimentazione
- Fusibile 3 a (2 in dotazione)
- Condizioni di lavoro temperatura da 0°C a +50°C, umidità max 95%
- Tempo di risposta max 30 s
- Vita sensore 5 anni
- Pulsante di test allarme
- Allarme acustico e luminoso
- LED verde 230 V - 50 Hz
- LED giallo rilevatore fuori uso
- LED rosso allarme presenza gas
- Contatto di allarme C-No-Na per gestione elettrovalvola gas (o altro)
- Fornito con 4 viti e 4 tasselli per fissaggio, 2 fusibile 3 A, connettore per alimentazione 12 Vdc
- Dimensioni L 170 x H 100 x P 45 mm
- Peso 420 kg
- Allarme acustico e luminoso

DISPONIBILE A RICHIESTA

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
22300030	RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU METANO"
22300040	RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU G.P.L."