Turafalle concentrato per impianti di condizionamento in siringa

- cod. TSC600080



DESCRIZIONE

Il turafalle è uno speciale additivo sigillante formulato per la riparazione di micro-perdite negli impianti AC/R. Questo prodotto permette interventi facili e rapidi.

La versione "UNIVERSALE" è stata formulata appositamente per adattarsi ad ogni tipo di gas contenuto nell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Facilità d'uso.
- Riparazione veloce ed efficace.
- Non danneggia gli impianti, i macchinari come stazioni di recupero e carica e non danneggia i vari componenti e materiali dell'impianto.
- Compatibile e perfettamente miscibile con i lubrificantirefrigeranti in uso nell'impianto
- Non infiammabile.

IMPIEGHI E LINEE

Questo prodotto è stato studiato per un uso semplice ed efficace negli impianti di aria condizionata.

REFRIGERAZIONE

Il turafalle da 60 ml contiene una soluzione luminescente se esposta a lampada UV. Sono compresi due adattatori con tubo:

- da 1/4" SAE
- da 5/16" SAE

TEST VERIFICA PREVENTIVA

- 1. Creare il vuoto del sistema A/C per 5 minuti.
- 2. Mediante vacuometro, verificare se si è raggiunto il valore di almeno "-1 bar" e che tale valore venga mantenuto per almeno 4



SCHEDA TECNICA

minuti (condizione necessaria).

Se non è possibile mantenere questo valore, la perdita è troppo grande per essere riparata.

ISTRUZIONI D'USO

- 1. Accendere il condizionatore.
- 2. Collegare l'adattatore alla siringa e premere il pistone per far uscire completamente l'aria.
- 3. Collegare la siringa all'attacco di bassa pressione.
- 4. Premere il pistone ed erogare fino alla completa evacuazione del liquido, quindi scollegarsi.
- 5. Lasciar funzionare il sistema A/C per almeno 15/20 minuti, per permettere al turafalle di entrare in circolo e agire.

TURAFALLE REFRIGERAZIONE

Per R-134A / R-410A / R32 turafalle additivato con sostanza fluorescente UV da:

• 60 ml idoneo per impianti con fino a 15,0 kg di gas

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
TSC600080	TURAFALLE CONCENTRATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN SIRINGA 60 ml (PER IMPIANTI FINO A 15Kg DI GAS)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale

