

# Giunto diretto doppia cartella ridotto M / F

- cod. 11134000 - cod. 11134001 - cod. 11134002  
 - cod. 11134003 - cod. 11134004 - cod. 11134005



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Massima pressione raccomandata (PS): 140 bar
- Ricavati da ottone forgiato (conforme agli standard EN 12420 e EN 12165) o barra d'ottone trafilata (conforme allo standard EN 12164) che eliminano la possibilità di perdite dovute a porosità nel materiale
- Lavorati con precisione e protetti durante tutte le fasi di spedizione, movimentazione e immagazzinamento per scongiurare perdite dai raccordi
- Lavorazioni interne a bassa rugosità per garantire minore caduta di pressione e maggiore portata di refrigerante nei giunti
- Superfici di tenuta a bassissima rugosità e tolleranze molto strette per eliminare il rischio di perdite
- Classe di rischio come da Art. 4 Par. 3 della Direttiva PED 2014/68/EU

## DATI TECNICI

Filetto ANSI/ASME B1.1		Conn. a cartella SAE J513	
7/16" - 20 UNF	5/8" - 18 UNF	1/4"	3/8"
5/8" - 18 UNF	3/4" - 16 UNF	3/8"	1/2"
3/4" - 16 UNF	7/8" - 14 UNF	1/2"	5/8"
5/8" - 18 UNF	7/16" - 20 UNF	3/8"	1/4"
3/4" - 16 UNF	5/8" - 18 UNF	1/2"	3/8"
7/8" - 14 UNF	3/4" - 16 UNF	5/8"	1/2"

- Approvati CE (PED, RoHS, REACH), EAC
- Adatti per refrigeranti HCFC, HFC e R744 (CO2).
- Non adatti per ammoniaca.
- I raccordi Tecnosystemi vengono garantiti per una perdita inferiore a 0,1 grammo/anno di refrigerante.

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11134000	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 3/8" - F 1/4" (CONF. 10 PZ.)
11134001	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 1/2" - F 3/8" (CONF. 10 PZ.)
11134002	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 5/8" - F 1/2" (CONF. 10 PZ.)
11134003	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 1/4" - F 3/8" (CONF. 10 PZ.)
11134004	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 3/8" - F 1/2" (CONF. 10 PZ.)
11134005	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 1/2" - F 5/8" (CONF. 10 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.